



MPW-352 Datasheet_CN_2021

品牌简介

ATS Industry Ltd 于 2017 年收购具有 80 年历史的波兰 MPW Med Instruments 离心机产线，成为最早的商用离心机专业制造商。至此，ATS 拥有实验室台式离心机，离心浓缩仪，离心反应工作站等完整的科研级离心产品线。

1956 年，我们推出了第一代离心机 WE-1，是迄今为止最早的商用离心机型号；1965 年，我们推出全球首款免维护无碳刷电机的离心机 MPW-55，受到广大用户的青睐，半个世纪以后的今天，MPW-55 仍在销售；2004 年，我们推出了全球首款与冻干联用的离心浓缩仪 100eC；2020 年，经过 3 年的测试，我们推出了全球首款离心反应工作站，离心技术从此走向复杂编程的自动化之路。

ATS 离心产品都有欧盟质量体系认证。每个型号都获得欧盟 TUV CE 认证，欧盟 RoHS 安全认证和全球 IVD 认证。部分产品和配件具备生物安全性认证。

参数总览

MPW-352

电源信息	600W@230V, 50/60Hz
最大容量	1,000ml
转速范围, 步进	90-18,000rpm, 1rpm
最大相对离心力	29,703×g, 1×g
时间设定, 步进	1s-99h59min59s, 1s
主机尺寸	380×443×545mm (H×W×D)
主机净重	41.8kg
货号	410352

性能特点

- ✓ 高效通风系统
- ✓ 延迟启动功能
- ✓ 免维护无碳刷电机
- ✓ 现代化软件系统
- ✓ 大屏幕 LCD 显示
- ✓ 预设值与实时值同步显示
- ✓ 100 条用户程序
- ✓ 10 条加速曲线和 10 条减速曲线
- ✓ 多步骤加速/减速曲线的编程

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM



- ✓ 转速与离心力快速切换
- ✓ 手动离心半径调节
- ✓ 两种时间计算模式
- ✓ 具有连续离心功能 (HOLD)
- ✓ 具有瞬时离心功能 (SHORT)
- ✓ 离心过程中可编辑和优化过程参数
- ✓ 自动转子识别
- ✓ 自动开盖冷却
- ✓ 电动锁盖
- ✓ 离心参数记录, 可通过 USB 导出至 PC
- ✓ 多语言设置
- ✓ 设置功能限制, 密码保护
- ✓ 手动样品密度调节 (密度 > 1.2g/cm³)
- ✓ 不锈钢转子腔

安全特色

- ✓ 转子不平衡检测
- ✓ 离心过程中自动落锁, 阻止意外开盖
- ✓ 开盖状态下阻止启动
- ✓ 应急手动开盖
- ✓ 电机过热保护
- ✓ 国际安全体系认证: EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

适配转子

转子类别	Max. RPM	Max. RCF (×g)	货号
角转子 12×1.5/2ml	18,000	24,270	411199
角转子 24×10/15ml	5,000	3,997	411210
角转子 10×50ml	5,500	4,498	411211
角转子 8×50ml	5,500	4,227	411213
角转子 8×30ml	12,000	14,006	411273
角转子 36×10/15ml	5,000	3,997	411456
角转子 6×50ml	10,000	10,733	411457
角转子 6×30ml	15,000	19,621	411458
角转子 12×10ml	15,000	21,382	411459

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM



角转子 24×1.5/2ml	16,000	23,755	411461
角转子 36×1.5/2ml	16,000	23,755	411462
角转子 10×15ml	10,000	10,733	411466
角转子 12×10ml	12,000	15,133	411467
角转子 6×50ml	12,000	14,489	411469
角转子 30x10/15ml	5,200	4,021	411501
角转子 12×8×0.2ml	14,000	20,817	411585
角转子 4x100ml	6,300	5,014	411718
角转子 12x10/15ml	5,500	4,058	411740
角转子 8x10/15ml	6,000	4,226	411741
角转子 12x25/30ml	5,500	4,058	411743
角转子 6x50ml	6,000	4,427	411746
角转子 24×1.5/2ml	13,000	16,060	411760
角转子 12x5ml	15,000	21,382	411944
酶标板转子 2x4 标准/2×1 深孔	4,500	2,626	412285
毛细管转子 24×75mm	13,000	16,816	412300
水平转子 4x250ml	4,800	4,405	412352
水平转子 4x200ml	5,200	4,414	412436
酶标板转子 2x3 标准/2×1 深孔	3,000	1,036	412451
血细胞转子 4 个 CYTO	2,500	769	412452

版本: CN2021-1

编辑校验: Ronnie, 2021 年 2 月 1 日于上海

版权和编辑说明:

本文有效期至 2025 年 12 月 31 日, 版权归 ATS Industry Ltd 所有。使用期间如有更新等不再另行通知, 正文可能产生笔误和习惯用法不同敬请谅解。

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM